



SOLUZIONE KDM

PROMOTORE DI ADESIONE
PER SUPERFICI MINERALI

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

SOLUZIONE KDM è un promotore di adesione per superfici minerali vetrose, vetrificate o smaltate, migliorandone notevolmente l'aggrappaggio. Risulta pertanto specifico con l'uso di collanti poliuretanici, epossidici o silanici.

Viene usato per creare un ponte di adesione fra il pavimento esistente e il collante che si andrà ad applicare, prodotto compatibile con gli adesivi: **VISEDIL KE 22, VISEDIL KE 20, VISEDIL K18, VISEDIL K10, VISEDIL SM1.**

DATI TECNICI

Aspetto : liquido incolore trasparente

Viscosità Ford n°4: 12 sec.

Temperatura minima di applicazione: +12° C

Peso specifico: 0,87 Kg/L

Pot Life: n.d.

Tempo di attesa prima dell'applicazione della colla: 10-15 min. a 25° C

INDICAZIONI

1. Non associare il prodotto con sistemi in base acquosa.
2. Aerare l'ambiente durante l'applicazione del prodotto.
3. Per la manipolazione del prodotto usare guanti e occhiali appropriati.

Per qualsiasi chiarimento che riguardi eventuali variazioni operative, contattare il servizio tecnico.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Le superfici da trattare devono essere prive di polvere, agenti distaccanti o altri materiali estranei.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso.

APPLICAZIONE

Applicare direttamente la SOLUZIONE KDM sulla superficie da trattare in strato sottile con l'ausilio di un pennello o panno imbevuto, evitando ristagni di materiale.

RESA MEDIA CON PENNELLESA

20-30 gr/mq. con l'uso di una pennellessa (dipende dalle condizioni della superficie di installazione).

**SOLUZIONE KDM**
PROMOTORE DI ADESIONE
PER SUPERFICI MINERALI**SCHEDA TECNICA****STOCCAGGIO**

Il prodotto mantiene la garanzia nel suo imballo originale (non alterato) in condizioni standard (15-35 C e 35-70% UR), per un periodo di 12 mesi. È importante mantenere il prodotto in luogo asciutto e ventilato, lontano da calore e luce diretta del sole.

IMBALLAGGIO

Fustino ME lt 1,0 (scatola da 30 pz.)

NOTE

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulla nostra migliore conoscenza e preparazione. Tuttavia questo non può essere interpretato come un impegno di garanzia, dal momento che i mezzi, il luogo di impiego e le condizioni applicative sfuggono al nostro controllo. Quindi non ci assumiamo alcuna responsabilità per uso improprio del prodotto in quanto i consigli dati in questa applicazione sono da ritenersi indicativi. Nel caso in cui sorgano dubbi circa l'applicazione, si raccomanda di eseguire prove preliminari.

La società Viscol snc si riserva pertanto il diritto di modificare o aggiornare questa scheda senza alcun preavviso. Gli utilizzatori del prodotto sono pregati di verificare di essere in possesso dell'ultimo aggiornamento.

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE SEMPRE LE SCHEDE DI SICUREZZA.